



Type	D1 min [mm]	D1 max [mm]	D2 [mm]	L [mm]	Z [mm]	S [mm]	A [mm]
Straight connector 145-160	145	160	162 ±0,8	105 ±0,7	min 25	12	1,1
Straight connector 105-120	105	120	122 ±0,5	105 ±0,7	min 25	12	1,1
Straight connector 70-80	70	80	82±0,5	105 ±0,7	min. 25	12	1,1
Straight connector 42-50	42	50	52 ±0,5	65 ±0,7	min. 20	12	1,1
Straight connector 32-40	32	40	42 ±0,4	65 ±0,7	min. 20	12	1,1
Straight connector 24-32	24	32	34 ±0,4	65 ±0,7	min. 20	12	1,1

Niniejszy dokument jest własnością GUMOTIV i bez naszej zgody nie może być kopiowany lub przekazywany do innej osoby lub firmy

This document is a property of GUMOTIV and without our permission can not be copied or communicated to any other person or company

**GUMOTIV**

Konstruował	T. Węgrzyn	2024-03-07	
Sprawdził	Ł. Ciepliński	2024-03-07	Masa: [kg]
Zatwierdził	Ł. Ciepliński	2024-03-07	Objętość: [cm <sup>3</sup> ]

Grupa:	Connectors	
Nazwa:	Straight connector	1:5
Materiał:	EPDM 60 EN 681-1 WC	A3
Nr rysunku:	Straight connectors- summary	1/1